

Scaldabagni Grande Potenza Elettronici GPE

La serie GPE rappresenta la versione più tecnologica e con maggiore potenza degli scaldacqua a gas a camera aperta. L'utilizzo di questi apparecchi a grande potenza è consigliato nelle situazioni dove si verificano prelievi di acqua calda molto consistenti unite a spazi disponibili limitati. Infatti, in virtù delle alte potenze impiegate, gli scaldacqua GPE consentono, con ingombri simili a quelli delle altre serie, la produzione di quantitativi più che doppi di acqua calda.

Questi apparecchi sono muniti di valvola gas elettrica ed accensione elettronica a ionizzazione di fiamma. Tutte le operazioni vengono comandate da una centralina elettronica che sovrintende, unitamente all'elettrodo di rilevazione ed ai termostati di lavoro e sicurezza, al corretto funzionamento del sistema. L'accensione degli apparecchi è programmabile anche a distanza mediante un orologio programmatore settimanale. La serie GPE presenta indubbi vantaggi rispetto alla serie GP: minore costo di esercizio dovuto all'assenza della fiamma pilota, nessuna possibilità di mancato funzionamento dovuto allo spegnimento del pilota a causa del vento, correnti d'aria o cattiva regolazione dello stesso.

Gli apparecchi della serie GPE sono corredati di bruciatori multigas in acciaio inox, funzionanti sia a metano che a GPL, nonché di DCF (Dispositivo Controllo Fumi) che interrompe il flusso di gas al bruciatore in presenza di anomalie di scarico e/o combustione, e flangia di ispezione. Anodi di magnesio facilmente ispezionabili e un isolamento con materassino di lana di vetro ad alta densità assicurano lunga durata ed economia di esercizio. Le capacità disponibili vanno da 300 a 2000 litri con potenze comprese tra 49 ed 81 kW.

Caratteristiche

- ✓ Grande potenza
- ✓ Accensione elettronica
- ✓ Camera aperta
- ✓ Disponibile versione GPL e Metano

descrizione	codice	prezzo
GPE-3 lt. 300, pot. 49 kW	855020050X	
GPE-4 lt. 400, pot. 49 kW	855020051X	
GPE-5 lt. 500, pot. 58 kW	855020052X	
GPE-8 lt. 800, pot. 81 kW	855020053X	
GPE-10 lt. 1000, pot. 81 kW	855020054X	
GPE-20 lt. 2000, pot. 81 kW	855020055X	



Scaldabagni Grande Potenza Elettronici GPE

Modello	Capacità	A	B	E	F	H	I	L	P
	l	mm							pollici
GPE-3	300	730	1645	650	180	320	520	1400	3/4"
GPE-4	400	730	1945	650	180	320	520	1710	1"
GPE-5	500	780	2005	700	180	320	520	1770	1"
GPE-8	800	980	1985	900	200	320	530	1700	11/4"
GPE-10	1000	1080	2025	1000	200	320	530	1750	11/4"
GPE-20	2000	1280	2475	1200	200	320	530	2200	11/4"

		GPE-3	GPE-4	GPE-5	GPE-8	GPE-10	GPE-20	
Capacità	l	300	400	500	800	1000	2000	
Peso lordo	kg	164	198	234	332	371	586	
Peso netto	kg	137	165	195	277	309	489	
Dimensioni imballo	cm	altezza	183	212	217	203	203	255
		larghezza	82	82	89	110	120	140
		profondità	82	82	89	110	120	140
Raccordo gas	ø	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	
Tensione	V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	
Consumo gas	metano	4,92	4,92	5,82	8,12	8,12	8,12	
	GPL	3,65	3,65	4,32	6,03	6,03	6,03	
Pressione max di esercizio	bar	6	6	6	6	6	6	
Portata termica	kW	49	49	58	81	81	81	
Trattamento		Vetroporcellanatura a 870°C				Zincatura a caldo		
Tempo di riscaldamento	min.	Δt=35°C	18'	23'	25'	29'	36'	67'
		Δt=25°C	13'	17'	18'	21'	26'	48'
Produzione continua	L/h	Δt=35°C	1032	1032	1221	1710	1710	1710
		Δt=25°C	1445	1445	1709	2394	2394	2394