

Accumulo rapido AFK

PRODUTTORE RAPIDO ACQUA CALDA SANITARIA
MODELLO FIORINI AFK CON

SCAMBIATORE ISPEZIONABILE MODELLO K042, dotato di:
ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA, realizzato in
lamiera di acciaio al carbonio
verniciato antiruggine esternamente e trattato internamente con
smaltatura alimentare Zetaflon.

Coibentato mediante poliuretano flessibile, spessore 50 mm.
Finitura esterna Sky in PVC colorato. Dotato

di numerosi attacchi filettati per integrazione con elevato numero
di impianti.

SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE modello Fiorini
serie K042, funzionamento in

controcorrente e flussi paralleli a garantire elevate prestazioni e
semplicità di installazione. Le piastre

sono in acciaio inox AISI 316L con guarnizioni in NBR (temp.
Max. 130 °C), il fusto è in acciaio al

carbonio smaltato, la tiranteria in acciaio zincato e le guide in
acciaio inox 304. La pressione massima di

esercizio è di 16 bar (pressione di collaudo 21 bar). Le piastre
hanno una superficie globale di scambio di

1,386 mq. Gli attacchi filettati maschio da 1"1/4 sono fissati
tramite saldatura TIG alla piastra di supporto

iniziale spessore 2,5 mm) in modo da impedire il contatto tra i
fluidi e la parte interna del fusto anteriore.

Questa particolare soluzione previene anche l'accidentale rotazione
dei bocchelli in fase di installazione

preservando da eventuali danni alle guarnizioni. Ampia gamma di
potenza termica scambiabile da 30 a

200 kW, con temperatura primario 80 °C

COLLEGAMENTI IDRAULICI in raccorderai da 1"1/4, coibentata,
valvole a sfera

d'intercettazione MF da 1"1/4 in ottone, pompa trifase o monofase
Salmson, termostato con guaina TC2 0-

90 destinato al controllo del circuito idraulico primario.