

Accumulo rapido AFWX

PRODUTTORE RAPIDO ACQUA CALDA SANITARIA
MODELLO FIORINI AFWX CON

SCAMBIATORE SALDOBRASATO MODELLO WP4, dotato
di:

ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA, realizzato in
lamiera di acciaio INOX AISI 316.

Coibentato mediante poliuretano flessibile, spessore 50 mm.
Finitura esterna Sky in PVC colorato. Dotato

di numerosi attacchi filettati per integrazione con elevato numero
di impianti.

SCAMBIATORE A PIASTRE SALDOBRASATO modello
Fiorini serie WP4, funzionamento

in controcorrente e flussi paralleli a garantire elevate prestazioni e
semplicità di installazione. Le piastre

sono in acciaio inox AISI 316L con brasatura in rame puro al 99%,
temperatura massima di esercizio

190°C, pressione massima di utilizzo 30 bar. Le piastre hanno una
superficie unitaria di scambio di 0.03

mq. Attacchi filettati maschio da 1". Ampia gamma di potenza
termica scambiabile da 30 a 200 kW, con

temperatura primario 80 °C

COLLEGAMENTI IDRAULICI in raccorderai da 1"¼, coibentata,
valvole a sfera

d'intercettazione MF da 1"¼ in ottone, pompa trifase o monofase
Salmson, termostato con guaina TC2 0-

90 destinato al controllo del circuito idraulico primario.